

Wymiary i parametry użytkowe separatora WBK i WBK-Z NG 3 – 65

Wielkość	NG		3	6	10	15	20	30	40	50	65
Wysokość całkowita	H	mm	1670	1670	1670	1920	1920	2420	2520	2520	3020
Średnica wewnętrzna	D1	mm	800	800	800	1000	1200	1500	2000	2000	2000
Średnica zewnętrzna	D2	mm	1100	1100	1100	1300	1500	1800	2300	2300	2300
Głębokość dopływu	Zt	mm	860	860	860	810	810	1260	820	820	910
Głębokość odpływu	At	mm	880	880	880	830	830	1280	840	840	930
Średnica dopływu/odpływu	DN	mm	150	150	150	200	200	250	300	300	300
Wysokość dopływu	H	mm	810	810	810	1110	1110	1160	1700	1700	2110
Waga najcięższego elementu	G	kg	1060	1060	1060	2380	2210	3980	6550	6550	7800
Ciężar łączny	Gc	kg	1670	1670	1670	2890	3400	5520	9100	9100	10350
Możliwość magazynowania oleju	Vol	L	185	185	185	330	500	730	1330	1330	1650

Wymiary i parametry użytkowe separatora WBK i WBK-Z NG 80 – 200

Wielkość	NG		80	100	150	200
Wysokość całkowita	H	mm	2800	2800	2800	2800
Długość	L	mm	2360	2360	3660	4910
Szerokość	B	mm	2360	2360	2360	2360
Głębokość dopływu	Zt	mm	830	830	860	860
Głębokość odpływu	At	mm	850	850	880	880
Średnica dopływu/odpływu	DN	mm	300	300	400	400
Wysokość dopływu	H	mm	1970	1970	1920	1920
Waga najcięższego elementu	G	kg	10400	10400	13620	14610
Ciężar łączny	Gc	kg	13410	13410	17765	21690
Możliwość magazynowania oleju	Vol	L	2000	2000	3000	4000