

## Wymiary i parametry użytkowe separatora WSBK i WSBK-Z NG 6 – 80

	Symbol	Jednostka	6*	10*	15*	20	40	50	50	65	65	80
Pojemność komory osadowej	Vos	l	3800	3800	3800	3800	3800	5000	8000	5000	8000	5000
Wysokość całkowita	H	mm	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Długość	L	mm	2360	2360	2360	2360	3660	3660	4900	4900	5660	5660
Szerokość	B	mm	2360	2360	2360	2360	2360	2360	2360	2360	2360	2360
Głębokość dopływu	Zt	mm	670	670	690	690	760	780	780	780	780	830
Głębokość odpływu	At	mm	710	710	730	730	800	820	820	820	820	870
Średnica dopływu/odpływu	DN	mm	150	150	200	200	250	300	300	300	300	400
Wysokość dopływu	H	mm	2130	2130	2110	2110	1990	1970	1970	1970	1970	1920
Najcięższy element	G	kg	10400	10400	10400	10400	12500	12500	17800	17800	20000	20000
Łączny ciężar	Gc	kg	13410	13410	13410	13410	17100	17100	23800	23800	25660	25660
Możliwość magazynowania oleju	Vol	L	1000	1000	980	980	1500	3047	3047	3047	3047	2618

\* Separatory NG 6, 10, 15 z powiększoną komorą osadową